

爆破片爆破试验机

Blasting test machine

一、爆破片爆破试验机应用范围：

济南思明特生产的爆破片爆破压力试验机用于爆破片爆破压力试验，压力无极可调，采用思明特增压泵，可分阶段试压，爆破，破裂实验。



二、爆破片爆破试验机设备特点

- 1、采用思明特气液增压泵压力可调可控。
- 2、采用无焊接连接。内部管路采用钢管可适用于清水、液压油等不同的介质。
- 3、自动记录最大爆破压力值。

三、技术参数

- 1、驱动气压范围：0.1-0.69 Mpa；
- 2、最大耗气量：1m³/min
- 3、压力测试范围：0—280Mpa。
- 4、工作介质：水/液压油。
- 5、可选择手动控制与自动控制两种方式。

四、爆破片爆破试验机型号选择

型号：	试验压力	重量	试验介质
SUP_BXT_5	5MPa	29kg	水/液压油
SUP_BXT_20	20MPa	29kg	水/液压油
SUP_BXT_35	35MPa	29kg	水/液压油
SUP_BXT_70	70MPa	29kg	水/液压油
SUP_BXT_105	105MPa	29kg	水/液压油
SUP_BXT_140	140MPa	29kg	水/液压油
SUP_BXT_210	210MPa	29kg	水/液压油
SUP_BXT_280	280MPa	29kg	水/液压油

五、应用范围

爆破片耐压测试

爆破片爆破破裂压力测试

爆破片静压测试

参考网址: www.simingte.com/baopopianshuiyanaiyabpsyj.htm