

气瓶管件气密性试验机
Air tightness testing machine for gas cylinder fittings

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司生产的气瓶管件气密性试验机用于检测气瓶的阀门、管路、仪表及接头的密封情况,通过管路对上好瓶阀管路的气瓶内部压入一定压力的干燥洁净的氮气或其他惰性气体,保压,并通过喷洒气密液仔细检查各部件是否有泄露。能同时校验 6 只低温气瓶。试验准确,运行可靠,密封性好。

二、气瓶管件气密性试验机参数

- (1) 工位数: 6 工位。
- (2) 试验压力: 待检气瓶上标记的试验压力试验压力、升压速率可自由调定。
- (3) 测试介质: 干燥洁净氮气。
- (4) 自带可调压力报警器,安全可靠。(5) 设备自带超压安全阀,超压自动排放
- (6) 输入压力: 3~15MPa;
- (7) 最大输出压力: 5.6MPa;
- (8) 工作电源: ~220V。附件更换后用气密性试验检查所换的附件及接头连接处有无泄漏点,试验机可以同时做 6 个钢瓶,也可以一次做 3 个,完成后导通到另外 3 个,结束的 3 个余气放空至换车罐,供氮气置换使用。

三、气瓶管件气密性试验机特点

全自动测试且自动打印测试报告,且测试数据采用固态硬盘存储保存。
自动记录保存瞬时流量、累积流量、入口压力、入口温度、环境大气压、环境温湿度。
根据实时读取的数据自动计算试验结果、预判结果。

参考网址: <http://www.simingte.com/qpgjqmxyj.htm>