

# 燃气软管盐雾试验箱

## Gas hose salt spray test chamber

### 一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的燃气软管盐雾试验箱用于燃气用具波纹管及管件接头耐腐蚀性试验。盐雾腐蚀试验的核心是模拟样品的实际环境,通过在盐雾、干燥、潮湿、喷雾等一系列不同条件的环境中不断循环,达到评价样品耐腐蚀性的目的。参考国家标准 CJ/T490-2016 《燃气用具连接用金属波纹管及管件》。

### 二、燃气软管盐雾试验箱参数

温度范围: RT+10℃~55℃

220V 单相 2 KW

温度均匀度:  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

温度波动度:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

试验室密封盖采用有机玻璃

内部采用 SUS304 不锈钢。

### 三、燃气软管盐雾试验箱特点

通过这种试验,可以研究和了解产品的耐腐蚀性能,为产品的材料选择、结构设计、质量控制和可靠性评估等提供重要依据。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。

采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器。

参考网址: <http://www.simingte.com/rqrgywsyx.htm>